Nazwa: N1
Typ: Czerpny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
N1	1	1	WG*+RG	Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna	a= 500	b= 500								0,00		Ogólne		
N1	2	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 500	b= 500	d= 400	g= 80	l= 800			ocynk		1,60	1,60	Ogólne		
N1	3	1	CF1*+panelowy	Filtr okrągły	d= 400	l= 400						ocynk		0,00		Ogólne		
N1	4	1	CV1*+1500 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 400	l= 500								0,00		Ogólne		
N1	5	1	CH2* kW	Nagrzewnica elektryczna okrągła	d= 400	l= 400						ocynk		0,00		Ogólne		
N1	6	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 400					ocynk		1,03	1,03	Ogólne		
N1	7	2	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1= 400	l1= 400	a= 200	b= 200	e= 100			ocynk		0,78	1,57	Ogólne		
N1	8	5	LD1*	Nawiewnik szczelinowy	L= 200	H= 200	n= 1					stal		0,00		Ogólne		
N1	9	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 400	d2= 315	l1= 200					ocynk		0,45	0,45	Ogólne		
N1	10	2	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1= 315	l1= 400	a= 200	b= 200	e= 100			ocynk		0,59	1,19	Ogólne		
N1	11	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 315					ocynk		0,64	0,64	Ogólne		
N1	12	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 315	d2= 250	l1= 117					ocynk		0,23	0,23	Ogólne		
N1	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.50 m						ocynk		1,18	1,18	Ogólne		
N1	14	1	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1= 250	l1= 400	a= 200	b= 200	e= 100			ocynk		0,49	0,49	Ogólne		
N1	15	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 250					ocynk		0,40	0,80	Ogólne		
N1	16	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.20 m						ocynk		0,16	0,16	Ogólne		
N1	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.50 m						ocynk		0,39	0,39	Ogólne		
N1	18	1	SUC	Króciec osiatkowany	D= 250	H= 55	Z= 40					Ocynk.	RAL 9010	0,00		Ogólne		
N1		7	MFA	Złączka mufowa	d1= 400							ocynk		0,23	1,58	Ogólne		
N1		4	MFA	Złączka mufowa	d1= 315							ocynk		0,13	0,53	Ogólne		
N1		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 250							ocynk		0,11	0,11	Ogólne		

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W1	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.30 m						ocynk		0,15	0,15	Ogólne		
W1	2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.08 m						aluminium	naturalny	0,04	0,04	Ogólne		
W1	3	1	CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 160	l= 340								0,00		Ogólne		
W1	4	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.10 m						aluminium	naturalny	0,05	0,05	Ogólne		
W1	5	1	HSE	Trójnik 60 lub 90 stopni	d1= 160	d2= 125	l1= 160	alfa= 90				ocynk		0,18	0,18	Ogólne		
W1	6	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125							stal		0,00		Ogólne		
W1	7	1	OKR	Kolano prasowane	D= 125	l= 40	s= 1,8	R= 45	Sp. łączenia= połączenie kołnierzowe			PVC	szary	0,00		CHEMOWENT	88.125.L.000.8	
W1	8	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 125, L=581, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30.125.L.0000	
W1	9	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125					ocynk		0,10	0,20	Ogólne		
W1	10	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.40 m						ocynk		0,16	0,16	Ogólne		
W1	11	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.20 m						ocynk		0,47	0,47	Ogólne		
W1		2	MFA	Złączka mufowa	d1= 125							ocynk		0,04	0,07	Ogólne		

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W2	1	1	CV3*+1000 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator dachowy	d= 400									0,00		Ogólne		
W2	2	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 270	b= 270	d= 400	g= 80	l= 400			ocynk		0,51	0,51	Ogólne		
W2	3	1	RRD1*+0	Podstawa dachowa prostokątna	a= 270	b= 270	l= 1000	A= 470	B= 470			ocynk		0,00		Ogólne		
W2	4	1	K	Przewód prostokątny	a= 270	b= 270	l= 11000					ocynk		11,88	11,88	Ogólne		
W2	5	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 270	b= 270	d= 350	g= 80	l= 350			ocynk		0,39	0,39	Ogólne		
W2	6	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 350					ocynk		0,79	1,57	Ogólne		
W2	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 350	l1= 5.60 m						ocynk		6,15	6,15	Ogólne		
W2	8	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 350	l= 0.87 m						aluminium	naturalny	0,95	0,95	Ogólne		
W2	9	1	OKP	Okap	a= 2600	b= 1000	d= 350	g= 50	l2= 100	l= 150		stal	RAL 9010	0,00		Ogólne		
W2		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 400							ocynk		0,23	0,23	Ogólne		
W2		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 350							ocynk		0,13	0,13	Ogólne		

Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W3	1	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100							stal		0,00		Ogólne		
W3	2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.50 m						ocynk		0,16	0,16	Ogólne		
W3	3	1	TC3*	Trójnik asymetryczny 90 stopni	d1= 160	d3= 100	l1= 170					ocynk		0,18	0,18	Ogólne		
W3	4	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 160							stal		0,00		Ogólne		
W3	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 2.70 m						ocynk		1,36	1,36	Ogólne		
W3	6	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.08 m						aluminium	naturalny	0,04	0,04	Ogólne		
W3	7	1	CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 160	l= 340								0,00		Ogólne		
W3	8	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.09 m						aluminium	naturalny	0,05	0,05	Ogólne		
W3	9	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160					ocynk		0,16	0,33	Ogólne		
W3	10	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.40 m						ocynk		0,20	0,20	Ogólne		
W3	11	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.30 m						ocynk		0,15	0,15	Ogólne		
W3		2	MFA	Złączka mufowa	d1= 160							ocynk		0,05	0,10	Ogólne		

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W4	1	5	CV2*+50 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator osiowy	d= 100									0,00		Ogólne		
W4	2	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 100, L=1123, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30...0000	
W4	3	1	OKR	Kolano prasowane	D= 100	l=	s=	R= 90	Sp. łączenia= połączenie kołnierzowe			PVC	szary	0,00		CHEMOWENT	88..L.000.8	
W4	4	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 100, L=1774, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30...0000	

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W5	1	1	CRC1*	Wyrzutnia dachowa okrągła	d= 160	l= 272						ocynk		0,00		Ogólne		
W5	2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 6.00 m						ocynk		3,01	3,01	Ogólne		
W5	3	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160					ocynk		0,16	0,16	Ogólne		
W5	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.23 m						ocynk		0,12	0,12	Ogólne		
W5	5	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.08 m						aluminium	naturalny	0,04	0,04	Ogólne		
W5	6	1	CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 160	l= 340								0,00		Ogólne		
W5	7	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.22 m						aluminium	naturalny	0,11	0,11	Ogólne		
W5	8	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 200	l1= 85					ocynk		0,10	0,10	Ogólne		
W5	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.70 m						ocynk		0,44	0,44	Ogólne		
W5	10	1	HSE	Trójnik 60 lub 90 stopni	d1= 200	d2= 160	l1= 160	alfa= 90				ocynk		0,23	0,23	Ogólne		
W5	11	2	OKR	Kolano prasowane	D= 160	l= 40	s= 1,8	R= 45	Sp. łączenia= połączenie kołnierzowe			PVC	szary	0,00		CHEMOWENT	88.160.L.000.8	
W5	12	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 160, L=777, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30.160.L.0000	
W5	13	1	TC3*	Trójnik asymetryczny 90 stopni	d1= 160	d3= 100	l1= 190					ocynk		0,19	0,19	Ogólne		
W5	14	5	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100							stal		0,00		Ogólne		
W5	15	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 160, L=1092, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30.160.L.0000	
W5	16	2	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1= 160	d2= 100	d3= 100					ocynk		0,17	0,33	Ogólne		
W5	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.50 m						ocynk		0,47	0,47	Ogólne		
W5	18	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 160, L=638, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30.160.L.0000	
W5	19	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 100, L=1085, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30...0000	
W5	20	1	OKR	Rura wentylacyjna	D= 100, L=1164, Sp. łączenia=połączenie kołnierzowe							PPs	jasny szary	0,00		CHEMOWENT	30...0000	
W5		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 200							ocynk		0,06	0,06	Ogólne		
W5		3	MFA	Złączka mufowa	d1= 100							ocynk		0,03	0,09	Ogólne		

Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W6	1	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.30 m						ocynk		0,15	0,45	Ogólne		
W6	2	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160					ocynk		0,16	0,33	Ogólne		
W6	3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.11 m						aluminium	naturalny	0,05	0,05	Ogólne		
W6	4	1	CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 160	l= 340								0,00		Ogólne		
W6	5	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0.10 m						aluminium	naturalny	0,05	0,05	Ogólne		
W6	6	1	TC3*	Trójnik asymetryczny 90 stopni	d1= 160	d3= 100	l1= 170					ocynk		0,18	0,18	Ogólne		
W6	7	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100							stal		0,00		Ogólne		
W6	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.40 m						ocynk		0,20	0,20	Ogólne		
W6	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.60 m						ocynk		0,30	0,30	Ogólne		
W6	10	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 160							stal		0,00		Ogólne		
W6		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 100							ocynk		0,03	0,03	Ogólne		