WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
NUMER DRZWI / OKNA	0.01	0.01a	0.02	0.03	0.04	0.05
OPIS	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. STAŁE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY
WYMIAR OŚCIEŻNICY	48 x 110	48 x 110	106 x 150	112 x 150	168 x 150	176 x 150
LEWE / PRAWE	- / 1 szt.	- / -	4 szt. / 2 szt.	6 szt. / 1 szt.	- / -	- / -
RAZEM	1 szt.	1 szt.	6 szt.	7 szt.	3 szt.	4 szt.
UWAGI	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K.	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
NUMER DRZWI / OKNA	0.06	0.07	0.08	0.08a	0.09	0.10
OPIS	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. ROZWIERNE Z SAMOZAMYKACZEM	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY
WYMIAR OŚCIEŻNICY	166 x 175	166 x 183	93 x 98	93 x 98	98 x 98	112 x 98
LEWE / PRAWE	- / -	- / -	1 szt. / -	2 szt. / -	1 szt. / 4 szt.	1 szt. / -
RAZEM	6 szt.	6 szt.	1 szt.	2 szt.	5 szt.	1 szt.
UWAGI	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K.	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
NUMER DRZWI / OKNA	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15a
OPIS	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ODDYMIAJĄCE	OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE	OKNO ZEWN. STAŁE	OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE	OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA; OD ZEWNĄTRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA SZAROBRĄZOWY RAL 7022	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA; OD ZEWNĄTRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA SZAROBRĄZOWY RAL 7022
WYMIAR OŚCIEŻNICY	117 x 78	200 x 78	157 x 78		78 x 160	78 x 160
LEWE / PRAWE	/ -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
RAZEM	3 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	12 szt.	2 szt.
UWAGI	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO O POWIERZCHNI WOLNEJ ODDYMIANIA min. 1,5m² zgodne z pkt. 3.6 opisu technicznego	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K.	OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE), Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect UMOŻLIWIAJĄCYM ZMIANĘ SPOSOBU OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ). WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=1,1W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE), Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=1,1W/m²K.

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.),

.....

.....

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

C+HO aR s.c.

ul. Sowińskiego 24/lp 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "SCHRONISKO DLA KOBIET"

PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN

154/3; OBRĘB DĄBIE 195

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

SIERPIEŃ 2019

09