WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
NUMER DRZWI / OKNA	D.01	D.02	D.03	D.03a	D.04	D.05	D.06	D.07
OPIS	DRZWI DO PDM. HIG.-SANIT. NA PIĘTRZE	DRZWI ZWYKŁE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI DO PDM. HIG.-SANIT. Z NAŚWIETLEM	DRZWI ZWYKŁE DO POKOI	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	80 x 200	80 x 200	80 x 200	80 x 140	80 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200
LEWE / PRAWE	- / 1 szt.	- / 1 szt.	4 szt. / -	1 szt. / -	- / 1 szt.	8 szt. / 1 szt.	3 szt. / 4 szt.	11 szt. / 4 szt.
RAZEM	1 szt.	1 szt.	4 szt.	1 szt.	1 szt.	9 szt.	7 szt.	15 szt.
UWAGI	WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA, KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm²	WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA, KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm². NAŚWIETLENIE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)	WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ
WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
NUMER DRZWI / OKNA	D.08	D.09	D.09a	D.10	D.11	D.12	D.13	D.14
OPIS	DRZWI DO KUCHNI DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ (kotłownia)	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ (zejście do piwnicy)	DRZWI DO MAGAZYNÓW I PDM. TECHN.	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. SKRZYDŁO STALOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	120 x 200
LEWE / PRAWE	2 szt. / 1 szt.	- / 2 szt.	2 szt. / -	1 szt. / 2 szt.	1 szt. / -	- / 1 szt.	3 szt. / 2 szt.	- / 2 szt.
RAZEM	3 szt.	2 szt.	2 szt.	3 szt.	1 szt.	1 szt.	5 szt.	2 szt.
UWAGI	WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ. W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWI PAS BLACHY NIERDZEWEJ O WYS. min. 0.5m.	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DYMOSZCZELNE	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DYMOSZCZELNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE ZE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ) W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DYMOSZCZELNE	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60 DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DYMOSZCZELNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ
WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
NUMER DRZWI / OKNA	D.15	D.16	D.17	D.18	D.18a	D.19	D.20	
OPIS	DRZWI PRZESUWNE KASETOWE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU NAPOWIETRZAJĄCE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	DRZWI PRZESUWNE W KASECIE DO ZABUDOWY LEKKIEJ W KOLORZE BIAŁYM. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0.7mm W KOLORZE BIAŁYM	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, SKRZYDŁO Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ Z PRZESZKLENIEM	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	120 x 204	120(90+30) x 230	120(90+30) x 230	120(90+30) x 230	120(90+30) x 230	140(90+50) x 230	150(90+60) x 230	
LEWE / PRAWE	- / -	- / 1 szt.	- / 1 szt.	1 szt. / -	1 szt. / -	1 szt. / -	1 szt. / -	
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	
UWAGI	WEWNĘTRZNE, PRZESUWNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DYMOSZCZELNE DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)	ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K. DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ). DRZWI WYPOSAŻONE W UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN.I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/B/B/1/1/4 np. GEZE lub równoważny, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.	ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K. DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ). DRZWI WYPOSAŻONE W UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN.I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/B/B/1/1/4 np. GEZE lub równoważny, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.	WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30, DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)	ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K. DRZWI DREWNIANE - RAMA, ELEMENTY PODZIAŁU I WYPEŁNIENIE DOLNE Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ. WYPEŁNIENIE GÓRNE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO (SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ). DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN.I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/B/B/1/1/4 , NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.	

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.),

.....

.....

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

C+HO aR s.c.

ul. Sowińskiego 24/lp 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "SCHRONISKO DLA KOBIET"

PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN

154/3; OBRĘB DĄBIE 195

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100

SIERPIEŃ 2019

10